

Zone/Service public :

Le 19 mai 2015, le marché suivant a été attribué :

Cahier des charges n° II/MAT/A26-329-13 - Poste 2

Validité du marché jusqu'au 19/05/2019

VEHICULE PORTE-CONTENEURS AVEC GRUE



FOURNISSEUR:

Scania Belgium SA
Antoon Van Osslaan 1, Boîte 28
1120 Neder-Over-Heembeek
☎ 0473 533 974
☎ 09 280.96.98

PRIX UNITAIRE:

Hors TVA : 208.859,00 €
Avec TVA (21%) : 252.719,39 €

Options obligatoires:

- Placement des pièces hydrauliques nécessaires pour faire fonctionner un grappin rotatif à la tête de la grue. Les conduites seront placées à l'intérieur des poutres télescopiques et les commandes seront étendues. Il s'agit du kit de préparation fait à l'usine :
Hors TVA : 3.445,00 €
Avec TVA (21%) : 4.168,45 €
- Fourniture et montage d'un rotateur avec grappin. Grappin "Bakker GGG 65" avec 5 dents démontables, contenu 350 litres, largeur 650 mm, hauteur 650 mm, démontable rapidement :
Hors TVA : 3.749,00 €
Avec TVA (21%) : 4.536,29 €

Sous réserve de ce que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander annuellement une révision de prix.

Ce prix comprend la fourniture du véhicule de base avec notamment:

- Une garantie contractuelle de 3 ans sur l'ensemble de la livraison.
- En cas de défectuosité :
 - Une prolongation de la garantie avec la durée de réparation de la défectuosité lorsque cette durée est supérieure à 1 semaine ;
 - Support technique sur place dans les 48 h suivant la notification de la défectuosité ;
 - Les frais de déplacement et de transport sont à charge de la firme si les travaux peuvent être effectués sur place (pendant la période de garantie) ;
 - Une prolongation de la garantie de 3 ans sur chaque pièce remplacée au cours de la période de garantie.
- Une garantie de 10 ans contre la formation de rouille à l'exception des pièces en mouvement qui sont sujettes aux frictions mécaniques.
- Une disponibilité des pièces de rechange pendant une période d'au moins 20 ans.

DELAIS DE RECEPTION:

- Délai pour la présentation du premier véhicule porte-conteneurs avec grue, à dater du jour de la commande : 225 jours calendrier.
- Délai pour la présentation des véhicules porte-conteneurs avec grue commandés avant l'approbation du premier véhicule porte-conteneurs avec grue, à dater du jour de l'approbation du premier véhicule porte-conteneurs avec grue : 200 jours calendrier.
- Délai pour la présentation de toute commande supplémentaire de véhicules porte-conteneurs avec grue, à dater du jour de la commande : 200 jours calendrier.

DESCRIPTION GENERALE:

Le véhicule porte-conteneurs est un camion en version châssis-cabine destiné aux Services de Secours. Il est équipé d'un système hydraulique de levage à crochet pour la manipulation de conteneurs jusqu'à 14 tonnes. Outre les manœuvres de chargement et de déchargement d'un conteneur, le système de levage permet le basculement d'une benne en vue d'en vider son contenu. Le véhicule est également équipé d'une grue hydraulique avec treuil hydraulique et, en option, un grappin rotatif.

SPECIFICATIONS:

Châssis:

- Châssis Scania G490 LB6X4HNA avec un empattement de 5100mm + 1350mm
- Véhicule de classe S selon la norme EN 1846-1 – MTM : 30.000 kg
- Boîte de vitesse automatisée Opticruise GRS905R-OPC-RET avec ralentisseur hydraulique
- Force de freinage du ralentisseur hydraulique (3500 Nm) réglable en 5 niveaux
- Limiteur de vitesse maximale: réglage au choix du service de secours entre 90 ou 100 km/h
- Rayon de braquage entre murs: environ. 22,80m
- Moteur: Euro VI
- Moteur de type DC13 125 d'une puissance maximale de 360 kW (490 CV)
- Réservoir d'Ad blue: 47 litres
- Réservoir de carburant: 300 litres
- Suspension parabolique à l'avant et suspension pneumatique à l'arrière
- Freins à disques ventilés à l'avant et à l'arrière
- Blocage du différentiel sur et entre les deux essieux arrière
- ESP, ABS et ASR/TC (pouvant être désactivé)
- Pneumatiques: Avant - Continental HSR2 385/55 R 22,5 (Essieu de 10 Tonnes)
Arrière - Continental HDR2 315/70 R 22,5 (Essieux 2 x 10,5 Tonnes)

- Roue de réserve livrée séparément (roue avant)
- Phares antibrouillard situés dans le pare-chocs avant
- Alternateur 150A à 28V
- Batteries: 24V 225Ah (2 x 12V-225 Ah)
- Raccord d'air comprimé externe pour maintenir le système de freinage sous pression
- Alimentation électrique externe de 230 VAC
- Pare-chocs avant de couleur blanche pour les services d'incendie
- Attache-remorque de type RINGFEDER 4040 PIN 40 (20 tonnes avec alimentation air de freinage)
- Pare-chocs hydraulique escamotable à l'arrière – course de 670 mm

Cabine :

- Cabine de type CG16L pour un chauffeur et un convoyeur
- Une boîte de rangement est prévue entre le chauffeur et le convoyeur (320x440x200mm) pour les cartes et les petits outils
- Les rétroviseurs externes sont chauffés et à manipulation électrique pour les panoramiques
- Lampe de lecture pour le convoyeur
- Le revêtement au sol de la cabine est antidérapant et lavable
- La carrosserie est en rouge RAL 3020 avec marquage de sécurité et d'identification
- Le service de secours fournit l'émetteur-récepteur mobile avec son kit de montage, micro, antenne et haut-parleur au fournisseur du véhicule. Le fournisseur assure le montage et le raccordement. Un chargeur est également prévu pour une radio Astrid portable.
- Deux lampes de poche de type Adalit L3000 avec chargeurs

Système hydraulique de levage par crochet :

- Multilift XR18S.53 (Technique 18 ton)
- Capacité de charge maximale de 14 Tonnes
- Sélection "Chargement/Déchargement" ou "Basculement"
- La longueur du conteneur sans utilisation du pare-chocs escamotable est de maximum 6080 mm
- La longueur du conteneur avec utilisation du pare-chocs escamotable est de maximum 6750 mm
- Hauteur maximale du conteneur de 2500 mm
- Verrouillage des longerons de la berce du conteneur se fait par l'extérieur
- Crochet de levage équipé d'un linguet de sécurité automatique
- Lors de la manipulation du conteneur, la suspension pneumatique descend jusqu'à ce que le châssis repose sur les essieux arrière
- La capacité du réservoir hydraulique est de 150 litres et est équipé d'une jauge
- La commande est placée entre le siège du conducteur et la porte de ce dernier

Grue hydraulique avec treuil hydraulique:

- Grue HIAB X192E-4 HIPRO avec treuil ROTZLER TITAN TC2
- Système "Load Sensing" avec de nombreuses sécurités comme OLP, ASC, LSS-V, ADO.
- Capacité de levage de la grue : 15,6 Tm
- Portée maximale horizontale de la grue: 12,4 m (1.220 kg)
- Coulissement hydraulique horizontal et vertical des piliers de stabilisation/béquilles
- Poste de commande fixe
- Commande à distance sans fil reprenant toutes les commandes du poste de commandement fixe

Installation électrique:

L'installation de base du châssis est complétée par:

- Un disjoncteur général (clé de batterie de 300A)
- Un chargeur CTEK MXT 14 avec raccordement réseau 230VAC
- Prise OTAN de 50 mm² pour le raccordement de batteries de secours + 5 mètres de câble
- Avertisseur sonore bitonal avec raccordement au klaxon du véhicule et mode nuit
- 1 rampe lumineuse de type GEN 3 R65 LED située sur la cabine
- 2 feux bleus à double éclat, de type GEN 3 R65 LED dans la calandre du véhicule
- 2 feux bleus à double éclat, de type GEN 3 R65 LED à l'arrière
- Caméra de 7" pour la marche arrière, l'angle mort et le crochet
- 2 prises de 24V dans la cabine
- 2 prises de 230VAC dans la cabine
- Eclairage LED de l'environnement de travail du système hydraulique de levage par crochet
- Eclairage LED de l'environnement de travail de la grue hydraulique
- Eclairage LED de l'armoire à matériel

Armoires à matériel:

- Une armoire de part et d'autre du véhicule, placées entre l'essieu avant et les essieux arrière
- Fermeture des armoires au moyen de volets en aluminium anodisé avec fermeture de type "bar-lock"
- Volume de chargement utile 0,9 m³
- Poids de chargement utile 300 kg
- Eclairage LED

PEINTURE, MARQUAGE ET IDENTIFICATION:

- Carrosserie: RAL 3020 rouge ou RAL 9010 blanc pour la PC
- Jantes: RAL 9006 gris métallisé
- Pare-chocs: RAL 9010 blanc ou couleur d'origine au départ de l'usine pour la PC
- Volets: Aluminium anodisé de couleur naturelle
- Marquage de sécurité et d'identification conforme à la circulaire ministérielle du 17 août 2011

MANUELS ET FORMATIONS:

- Manuel d'utilisation dans la langue de l'utilisateur (NL, FR ou D) sur papier (3x) et sur CD-ROM (3x).
- Manuel d'entretien dans la langue de l'utilisateur (NL, FR ou D) sur papier (3x) et sur CD-ROM (3x).
- Manuel d'aménagement du véhicule dans la langue de l'utilisateur (NL, FR ou D) sur papier (3x) et sur CD-ROM (1x).
- 1 x 4 heures de formation (en NL, FR ou D) dans les locaux du fournisseur à la livraison
- 1 x 4 heures de formation (en NL, FR ou D) dans les locaux du service d'incendie/de la protection civile, dans les 2 mois qui suivent la livraison du véhicule.

SCHEMA DU VEHICULE:



